BADU JET TURBO SALT

# Zusatz-Kit BADU JET Turbo salt für Wandstärke 18-27 mm

Article number 2328000409
Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/zusatz-kit-badu-jet-turbo-salt-fur-wandstarke-18-27-mm-2328000409



## Descripción

Innovación, rendimiento y diseño elegante combinados. Bienvenido al límite.

## Ámbitos de uso

Para instalación en paredes de todo tipo de piscinas de hasta 7 mm de espesor, excepto piscinas redondas. Ideal para entrenamientos profesionales de alto rendimiento, relajación, rehabilitación, fitness o actividades recreativas.

## Versión

Una carcasa empotrada utiliza una innovadora tecnología de hélice para extraer agua a través de la cubierta y devolverla a la piscina en un potente chorro. El sistema está impulsado por un eficiente motor de imán permanente, sin ventilador y totalmente encapsulado. El control de potencia y el encendido y apagado se realizan mediante los botones piezoeléctricos integrados o un control remoto.

## Texto breve del material

Zusatz-Kit, Wandst. 18-27, BJ Turbo salt

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 0 m³/h |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0 kW |

### General / Características del producto

| | |
|---|---|
| Gama de productos | BADU Premium |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 0 mm |

| | |
|---|---|
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 0 mm |

**Boquillas y sistema de contracorriente**

| | |
|---|---|
| Número de boquillas | 0 St |
| Boquilla orientable en todas las direcciones | 0 ° |
| Presión de salida en la boquilla | 0 bar |
| Velocidad de salida en el centro a 2 m de la boquilla | 0 m/s |
| Presión de masaje máx. | 0 bar |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 0 ° C |
| Concentración total de sal | 2 % |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84799070 |