BÜFFELPUMPE BS

Büffelpumpe BS 15 (6 bar)

Article number 4201500607

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/buffelpumpe-bs-15-6-bar-4201500607



Descripción

Las bombas de pistón Speck son energéticamente eficientes e ideales para un suministro de agua fiable. Se utilizan frecuentemente en edificios residenciales y explotaciones agrícolas. Su robusta construcción garantiza décadas de servicio.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua Agricultura Captación de agua de lluvia Industria Transporte marítimo

Versión

Bomba Buffalo: Bomba de pistón completamente ensamblada con palanca tensora de motor con aislamiento eléctrico, motor eléctrico, poleas para correa trapezoidal, correa trapezoidal, protector de correa trapezoidal, válvula de seguridad de diafragma (con certificación de tipo) y válvula de sorbete. Instalaciones de agua domésticas con depósito de presión horizontal: Bomba de pistón Buffalo con válvula de seguridad de diafragma integrada (con certificación de tipo), motor eléctrico, depósito de presión galvanizado, presostato preajustado, manómetro, dispositivo de purga automático y protector de correa de plástico completamente sellado para su seguridad. Versiones especiales: Agua salada Mayor rendimiento Flujo: Agua pura y fría y fluidos que no dañen química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

Texto breve del material

BS 15, Dr., 0,55 kW, kpl., 6,0 bar-Ausf.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	1,5 m^3/h
Förderhöhe	60 mWS
Presión de servicio máx.	6 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	1.450 min^{-1}
Fases del motor	3~

Tamaño del motor	71
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	0,55 kW
Spannung max.	3~ 400/230 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	1 Rp
Conexión lado de impulsión	1 Rp

Condiciones de uso y agua

Medientemperatur max.	0 ° C

Dimensions & logistics

Longitud del producto	329 mm
Peso neto	35 kg
Número de arancel aduanero	84135061