BÜFFELPUMPE BS

Hauswasserwerk BS 15 (150 l) 4 bar

Artikelnummer 4201515007
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/hauswasserwerk-bs-15-150-l-4-bar-4201515007



Beschreibung

Das werkseitig montierte Pumpwerk ist typgeprüft und besteht aus einer BS Pumpe mit eingebautem Membransicherheitsventil, Elektromotor, verzinktem Druckkessel, Manometer, Belüftungsautomatik, vollkommen geschlossenen Riemenschutz aus Kunststoff.

Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Landwirtschaft
> Regenwassernutzung
> Industrie
> Schifffahrt

Ausführung

Pumpmeister:
Kolbenpumpe kpl. montiert mit elektrisch isolierter Motorspannwippe, Elektromotor, Keilriemenscheiben, Keilriemen, Keilriemenschutz, Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Schnüffelventil und Grundplatte.

Hauswasserwerk mit liegendem Druckkessel:
Pumpmeister-Kolbenpumpe mit eingebautem Membransicherheitsventil (baumustergeprüft), Elektromotor, verzinktem Druckkessel, eingestelltem Druckschalter, Manometer, Belüftungsautomat, vollkommen geschlossener Riemenschutz aus Kunststoff für Ihre Sicherheit.

Sonderausführungen
> Salzhaltiges Wasser
> höhere Leistungen

Fördermedium
Reines, kaltes Wasser sowie Fördermedien, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Materialkurztext

BS 15/150/Dr./bel., 0,37 kW, 4,0 bar

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	1,5 m³/h
Förderhöhe	40 mWS
Betriebsdruck max.	6 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	1.450 min-1
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	71
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,37 kW
Spannung (Max.)	3~ 400/230 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	1 Rp
Anschluss Druckseite	1 Rp

Einsatzbedingungen & Wasser

Temperatur min.	0 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	1.110 mm
Nettogewicht	75 kg
Zolltarifnummer	84135020