BÜFFELPUMPE BS

Hauswasserwerk BS 15 (200 l) 4 bar

Article number 4201520007

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/hauswasserwerk-bs-15-200-l-4-bar-4201520007



Description

L'unité de pompage assemblée en usine est testée et se compose d'une pompe BS avec soupape de sécurité à membrane intégrée, d'un moteur électrique, d'un récipient sous pression galvanisé, d'un manomètre, d'un système de ventilation automatique et d'un protège-courroie en plastique entièrement fermé.

Domaines d'utilisation

Pumpmeister: Fully assembled piston pump with electrically insulated motor tensioning lever, electric motor, V-belt pulleys, V-belt, V-belt guard, diaphragm safety valve (approved), sniffing valve, and base plate. Domestic water supply with horizontal pressure vessel: Pumpmeister piston pump with integrated diaphragm safety valve (approved), electric motor, galvanized pressure vessel, preset pressure switch, pressure gauge, automatic venting device, and fully enclosed plastic belt guard for your safety. Special versions Salt water Higher performance Discharge fluids Pure, cold water and fluids that do not chemically or mechanically attack the pump materials.

Version

Pumpmeister : Pompe à piston entièrement assemblée avec levier tendeur de moteur isolé électriquement, moteur électrique, poulies pour courroie trapézoïdale, courroie trapézoïdale, protection de courroie trapézoïdale, soupape de sécurité à membrane (homologuée), clapet anti-retour et socle. Réseaux d'eau domestiques avec réservoir sous pression horizontal : Pompe à piston Pumpmeister avec soupape de sécurité à membrane intégrée (homologuée), moteur électrique, réservoir sous pression galvanisé, pressostat préréglé, manomètre, purgeur automatique et protection de courroie en plastique entièrement fermée pour votre sécurité. Versions spéciales Eau salée Performances supérieures Flux Eau pure et froide et fluides n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.

Texte court matériau

BS 15/200/Dr./bel., 0,37 kW, 4,0 bar

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	1,5 m³/h
Förderhöhe	40 mWS
Pression de service max.	6 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	1 450 min^{-1}
Phases du moteur	3~
Taille du moteur	71
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	0,37 kW
Spannung max.	3~ 400/230 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	1 Rp
Raccord côté refoulement	1 Rp

Conditions d'utilisation et eau

Medientemperatur max.	0 ° C

Dimensions & logistics

Longueur du produit	1 230 mm
Poids net	87 kg
Numéro de tarif douanier	84135020