NTA A 10

NTA A 10-60/240

Article number 5611006200

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/nta-a-10-60-240-5611006200



Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Domaines d'utilisation

The systems are equipped with a 240-liter unpressurized storage tank. Their compact footprint ensures space-saving installation. Safe drinking water separation is guaranteed by hygiene compliance with VDI 6023 and safety devices in accordance with EN 1717. Easy connection and the fully automatic operation of a frequency-controlled pressure booster system, included in the scope of delivery, complete this compact, ready-to-connect, and easy-to-use drinking water separation station. Fluid handled: Pneumatic liquids that do not chemically or mechanically attack the system materials. Fluid handled: Pneumatic liquids that do not chemically or mechanically attack the system materials.

Version

Les systèmes sont équipés d'un réservoir de stockage non pressurisé de 240 litres. Leur encombrement réduit permet une installation peu encombrante. La séparation sûre de l'eau potable est garantie par la conformité aux normes d'hygiène VDI 6023 et par des dispositifs de sécurité conformes à la norme EN 1717. Le raccordement facile et le fonctionnement entièrement automatique d'un surpresseur à fréquence variable, inclus dans la livraison, complètent cette station de séparation d'eau potable compacte, prête à être raccordée et conviviale. Milieu véhiculé : Liquides pneumatiques n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux du système. Milieu véhiculé : Liquides pneumatiques n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux du système.

Texte court matériau

NTA A 10-60/240, 3~

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	8 m³/h
Förderhöhe	56,084 – 67,301 mWS
Pression de service max.	10 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 850 min^{-1}
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	2,2 kW
Tension d'entrée	3 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Général / Caractéristiques du produit

Volume utile	155 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	Rp 1
Raccord côté refoulement	1 ½ R

Dimensions & logistics

Poids net	100 kg
Poids brut	120 kg
Numéro de tarif douanier	84798997