SUPS 3

SUPS 3-6 (3 ~400V)

Article number 5144035067

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/sups-3-6-3-400v-5144035067



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Texte court matériau

SUPS 3-6. Dr.. 0.37 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4 m^3/h
Förderhöhe	37 mWS
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Phases du moteur	3 ~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,37 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Dimensions & logistics

Longueur du produit	557 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Poids net	11,2 kg
Numéro de tarif douanier	84137029