SUPS 3

SUPS 3-29 (1 ~230 V)

Article number 5144035298

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/sups-3-29-1-230-v-5144035298



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Texte court matériau

SUPS 3-29. We.. 2.2 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4 m^3/h
Förderhöhe	177 mWS
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Phases du moteur	1 ~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	2,2 kW
Spannung max.	1~ 230 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE2

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Dimensions & logistics

Longueur du produit	1 346 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Poids net	30,3 kg
Numéro de tarif douanier	84137029