SUPS 18

# SUPS 18-3 (3 ~400V)

Artikelnummer 5161180037

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/sups-18-3-3-400v-5161180037



## Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Einsatzgebiete

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

## Materialkurztext

SUPS 18-3. Dr.. 2.2 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 22 $m^3/h$ |
| Förderhöhe | 33 mWS |
| Betriebsdruck max. | 25 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.800 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 3 ~ |
| Schutzart | IP 68 |
| Isolationsklasse | B |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 2,2 kW |
| Spannung max. | 3~ 400 V ± 10 % |
| Frequenz | 50 Hz |

### Energieeffizienz

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | IE3 |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 30 ° C |
| Medientemperatur max. | 30 ° C |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 785 mm |
| Breite Produkt | 0 mm |
| Höhe Produkt | 0 mm |
| Nettogewicht | 23 kg |
| Zolltarifnummer | 84137029 |