SUPS 28

# SUPS 28-14 (3 ~400V)

Article number 5161280147

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/sups-28-14-3-400v-5161280147



## Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

## Texte court matériau

SUPS 28-14. Dr.. 15.0 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 38 $m^3/h$ |
| Förderhöhe | 156 mWS |
| Pression de service max. | 25 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 800 $min^{-1}$ |
| Phases du moteur | 3 ~ |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | B |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 15 kW |
| Spannung max. | 3~ 400 V ± 10 % |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 30 ° C |
| Medientemperatur max. | 30 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 2 398 mm |
| Largeur du produit | 0 mm |
| Hauteur du produit | 0 mm |
| Poids net | 93 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137029 |