SUPS 28

SUPS 28-16 (3 ~400V)

Article number 5161280167

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/sups-28-16-3-400v-5161280167



Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

Texto breve del material

SUPS 28-16. Dr.. 15.0 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	38 m^3/h
Förderhöhe	179 mWS
Presión de servicio máx.	25 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Fases del motor	3 ~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	B

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	15 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Dimensions & logistics

Longitud del producto	2.590 mm
Anchura del producto	0 mm
Altura del producto	0 mm
Peso neto	96 kg
Número de arancel aduanero	84137029