SUPS 46

SUPS 46-7 (3 ~400V)

Artikelnummer 5161460077

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/sups-46-7-3-400v-5161460077



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Materialkurztext

SUPS 46-7. Dr.. 11.0 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	60 m³/h
Förderhöhe	96 mWS
Betriebsdruck max.	25 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Phasen Motor	3 ~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	11 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	1.777 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Nettogewicht	75 kg
Zolltarifnummer	84137029