SUPS 46

SUPS 46-12 (3 ~400V)

Artikelnummer 5161460127

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/sups-46-12-3-400v-5161460127



Beschreibung

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Materialkurztext

SUPS 46-12. Dr.. 18.5 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	60 m^3/h
Förderhöhe	165 mWS
Betriebsdruck max.	25 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Phasen Motor	3 ~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	B

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	18,5 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	2.473 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Nettogewicht	100 kg
Zolltarifnummer	84137029