SUPS 58

# SUPS 58-5 (3 ~400V)

Article number 5161580057

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/sups-58-5-3-400v-5161580057



## Descripción

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

## Ámbitos de uso

Abastecimiento de agua. Riego. Sistemas de fuentes. Bombas de calor. Captación de agua de lluvia.

## Texto breve del material

SUPS 58-5. Dr.. 9.3 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 77,5 $m^3/h$ |
| Förderhöhe | 71 mWS |
| Presión de servicio máx. | 25 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.800 $min^{-1}$ |
| Fases del motor | 3 ~ |
| Grado de protección | IP 68 |
| Clase de aislamiento | B |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 9,3 kW |
| Spannung max. | 3~ 400 V ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Eficiencia energética

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética | IE3 |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 30 ° C |
| Medientemperatur max. | 30 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 1.508 mm |
| Anchura del producto | 0 mm |
| Altura del producto | 0 mm |
| Peso neto | 68 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137029 |