SUPS 58

SUPS 58-10 (3 ~400V)

Article number 5161580107

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/sups-58-10-3-400v-5161580107



Description

Die Unterwasserpumpen zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaftlichkeit, lange Lebensdauer und einen gekapselten Unterwassermotor aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Domaines d'utilisation

Wasserversorgung. Beregnung. Springbrunnen -Anlagen. Wärmepumpen. Regenwassernutzung

Texte court matériau

SUPS 58-10. Dr.. 18.5 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	77,5 m³/h
Förderhöhe	142 mWS
Pression de service max.	25 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Phases du moteur	3 ~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	B

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	18,5 kW
Spannung max.	3~ 400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	30 ° C
Medientemperatur max.	30 ° C

Dimensions & logistics

Longueur du produit	2 247 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Poids net	95 kg
Numéro de tarif douanier	84137029