ZIS

ZIS 40/12 WES

Article number 6404012038

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/zis-40-12-wes-6404012038



Descripción

Las bombas sumergibles se utilizan para la captación de agua de lluvia, el riego y la aspersión. Se caracterizan por su fácil instalación, mínimo ruido y protección contra marcha en seco mediante un interruptor flotante.

Ámbitos de uso

Riego Riego Captación de agua de lluvia

Versión

Bomba sumergible multietapa (bomba de cisterna) fabricada en acero inoxidable/plástico resistente a la corrosión, con motor con protección térmica integrada. Lista para conectar con cable de 20 m y enchufe Schuko. Fluido de bombeo: Líquidos transparentes que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

Texto breve del material

ZIS 40/12 WES, 0,90 kW, mit Schwimmer

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	4,8 m³/h
Förderhöhe	72 – 85 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	0,9 kW

Spannung max.	1~ 230 V ± 10 %
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	20 m

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	G 1 1/4

Condiciones de uso y agua

Medientemperatur max.	35 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	17 kg
Número de arancel aduanero	84137029