ZIS

ZIS 40/12 WES

Article number 6404012038

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/zis-40-12-wes-6404012038



Description

Les pompes submersibles sont utilisées pour la récupération des eaux de pluie, l'irrigation et l'arrosage. Elles se caractérisent par une installation facile, un niveau sonore minimal et une protection contre la marche à sec grâce à un interrupteur à flotteur.

Domaines d'utilisation

Multi-stage submersible pump (tank pump) made of stainless steel/corrosion-resistant plastic, motor with integrated thermal protection. Ready for connection with a 20-meter cable and Schuko plug. Pumped fluid: Clear liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials.

Version

Pompe submersible multicellulaire (pompe de citerne) en acier inoxydable/plastique résistant à la corrosion, moteur avec protection thermique intégrée. Prête à brancher avec un câble de 20 m et une prise Schuko. Flux pompé : Liquides clairs n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.

Texte court matériau

ZIS 40/12 WES, 0,90 kW, mit Schwimmer

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4,8 m³/h
Förderhöhe	72 – 85 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 68
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	0,9 kW
Spannung max.	1~ 230 V ± 10 %
Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	20 m

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	G 1 1/4

Conditions d'utilisation et eau

Medientemperatur max.	35 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	17 kg
Numéro de tarif douanier	84137029