ZIS

# ZIS 40/15 WES

Article number 6404015038

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/zis-40-15-wes-6404015038



## Description

Les pompes submersibles sont utilisées pour la récupération des eaux de pluie, l'irrigation et l'arrosage. Elles se caractérisent par une installation facile, un niveau sonore minimal et une protection contre la marche à sec grâce à un interrupteur à flotteur.

## Domaines d'utilisation

Multi-stage submersible pump (tank pump) made of stainless steel/corrosion-resistant plastic, motor with integrated thermal protection. Ready for connection with a 20-meter cable and Schuko plug. Pumped fluid: Clear liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials.

## Version

Pompe submersible multicellulaire (pompe de citerne) en acier inoxydable/plastique résistant à la corrosion, moteur avec protection thermique intégrée. Prête à brancher avec un câble de 20 m et une prise Schuko. Flux pompé : Liquides clairs n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.

## Texte court matériau

ZIS 40/15 WES, 1,10 kW, mit Schwimmer

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 4,8 m³/h |
| Förderhöhe | 84 – 85 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 800 $min^{-1}$ |
| Phases du moteur | 1~ |
| Indice de protection | IP 68 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 1,1 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V ± 10 % |
| Tension d'entrée | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Longueur du câble | 20 m |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord côté refoulement | G 1 1/4 |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Medientemperatur max. | 35 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Poids net | 18 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137089 |