ZISMATIC

ZISMATIC 40/08 WE

Artikelnummer 6010400828

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/zismatic-40-08-we-6010400828



Beschreibung

Die bewährte mehrstufe Unterwasserpumpe zeichnet sich durch eine kompakte Installation durch eine integrierte Steuerung und Trockenlaufschutz aus. Dies gewährt einen komfortablen Betrieb der Pumpe.

Einsatzgebiete

> Beregnung
> Bewässerung
> Regenwassernutzung

Ausführung

Mehrstufige Unterwasserpumpe (Zisternenpumpe) aus korrosionsbeständigem Edelstahl/Kunststoff, inklusive Rückschlagventil, Druckschalter und Trockenlaufschutz. Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz. Anschlussfertig mit 15 m Kabel und Schuko-Stecker. Pumpe inklusive Membranbehälter mit Nenninhalt 0,1 l.

Fördermedium

Klare Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Materialkurztext

Zismatic 40/08 We. 0,55 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	4 m^3/h
Förderhöhe	43 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 68

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 max.	0,55 kW
Spannung max.	1~ 230 V ± 10 %
Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	15 m

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Druckseite	Rp 1

Einsatzbedingungen & Wasser

Medientemperatur max.	35 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	10,6 kg
Zolltarifnummer	84137029