ZISMATIC

ZISMATIC 40/08 WE

Article number 6010400828

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/zismatic-40-08-we-6010400828



Description

Cette pompe submersible multicellulaire éprouvée est dotée d'une installation compacte, d'un système de contrôle intégré et d'une protection contre la marche à sec. Cela garantit un fonctionnement aisé de la pompe.

Domaines d'utilisation

Multistage submersible pump (tank pump) made of stainless steel/corrosion-resistant plastic, equipped with a check valve, pressure switch, and dry-running protection. The motor features integrated thermal protection. Ready for connection with a 15 m cable and Schuko plug. The pump includes a diaphragm tank with a nominal capacity of 0.1 L. Flow rate: Clear liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials.

Version

Pompe submersible multicellulaire (pompe de citerne) en acier inoxydable/plastique résistant à la corrosion, équipée d'un clapet anti-retour, d'un pressostat et d'une protection contre la marche à sec. Le moteur est équipé d'une protection thermique intégrée. Prête à être raccordée avec un câble de 15 m et une prise Schuko. La pompe comprend un réservoir à membrane d'une capacité nominale de 0,1 l. Débit : Liquides clairs qui n'attaquent ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.

Texte court matériau

Zismatic 40/08 We. 0,55 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4 m³/h
Förderhöhe	43 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 800 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 68

Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsabgabe P_2 max.	0,55 kW
Spannung max.	1~ 230 V ± 10 %
Tension d'entrée	230 V
Fréquence	50 Hz
Longueur du câble	15 m

Raccords et tuyauterie

Raccord côté refoulement	Rp 1

Conditions d'utilisation et eau

Medientemperatur max.	35 ° C

Dimensions & logistics

Poids net	10,6 kg
Numéro de tarif douanier	84137029