IN-VB 2

IN-VB 2-30

Artikelnummer 6240203067

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/in-vb-2-30-6240203067



Beschreibung

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugende Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Ausführung

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Materialkurztext

IN-VB 2-30-11F-3A5-003

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	3,3 m³/h
Förderhöhe	21 mWS
Betriebsdruck max.	10 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	71
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 (Max.)	0,37 kW
Spannung (Max.)	3~ 230/400 V ± 10 %
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 1
Anschluss Druckseite	Rp 1

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	18 kg
Zolltarifnummer	84137089