IN-VB 2

IN-VB-S 2-300 F

Article number 6240230967

Product page https://www.speck-pumps.com/en/p/in-vb-s-2-300-f-6240230967



Description

Die vertikalen, mehrstufigen Kreiselpumpen sind normalsaugende Hochdruckkreiselpumpen und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Areas of use

> Druckerhöhungs-Anlagen
> Wasseraufbereitung
> Beregnung und Bewässerung
> Feuerlöschanlagen
> Kühlwasserversorgung

Version

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe. Ausgestattet mit keramischen, verschleißfesten, flüssigkeitsgeschmierten Lagern. Wellenabdichtung mittels Gleitringdichtung. Die Pumpe trägt das CE-Zeichen und entspricht den neuesten Sicherheitsrichtlinien.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> Ex-geschützte Ausführung
> höhere Medientemperatur
> aggressive Medien

Material short text

IN-VB-S 2-300-F14F-3A5-022

Technical data

Hydraulic power

Flow rate	3.3 m³/h
Förderhöhe	229 mWS
Operating pressure max.	25 bar

Motor & drive

Drehzahl	2,850 min-1
Motor phases	3
Motor frame size	90
Degree of protection	IP 55
Insulation class	F

Electrics

Power output P_2 (max.)	2.2 kW
Frequency	50 Hz

Energy efficiency

Energy efficiency class	IE3

Connections & piping

Connection, inlet / suction side	DN 25
Connection, discharge side	DN 25

Operating conditions & water

Umgebungstemperatur	40 ° C

Dimensions & logistics

Net weight	64 kg
Customs tariff number	84137089