BADU PRIME 25-48

BADU Prime 30

Article number	2190308038
GTIN/EAN	4260673451561
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-prime-30-2190308038



Description

Moteur à haut rendement adapté au fonctionnement avec convertisseur de fréquence Pour les grandes piscines, les piscines et les systèmes d'absorption

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with integrated fiber collector. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber collector capacity: approximately 6 L Suction filter mesh size: approximately 3.0 x 2.8 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 6 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 3,0 x 2,8 mm

Texte court matériau

BADU Prime 30, 1~, 1,50kW, blau

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	30 m³/h
Förderhöhe	19 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	2 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,5 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Garantie 5 Jahre

Filtration

Capacité du piège à fibres	6 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	75 mm
Raccord côté refoulement	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	777 mm
Poids net	24,2 kg
Numéro de tarif douanier	84137051