BADU 93

# BADU 93/30 H

Article number 2193300037

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-93-30-h-2193300037



## Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

## Texte court matériau

BADU 93/30 H, 3~, 1,50 kW, GBZ-Ausf.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Förderhöhe | 90,407 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 840 $min^{-1}$ |
| Phases du moteur | 3~ |
| Taille du moteur | 100 |
| Indice de protection | IP 55 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 1,77 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 1,5 kW |
| Puissance absorbée max. | 1,77 kW |
| Spannung max. | 3~ Y/Δ 400/230 V |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 8 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 110 d |

| | |
|---|---|
| Raccord côté refoulement | 110 d |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 110 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 75 mm |

**Conditions d'utilisation et eau**

| | |
|---|---|
| Concentration totale en sel | 0,5 % |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 872 mm |
| Largeur du produit | 250 mm |
| Hauteur du produit | 452 mm |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |