BADU 93

BADU 93/45 H

Article number 2193450037

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-93-45-h-2193450037



Ámbitos de uso

Circulación del agua de la piscina en sistemas de filtrado, cada uno instalado a un máximo de 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Texto breve del material

BADU 93/45 H, 3~, 2,60 kW, GBZ-Ausf.

Technical data

Potencia hidráulica

Förderhöhe	90,407 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	3~
Tamaño del motor	100
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	3 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	2,6 kW
Potencia absorbida máx.	3 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V

Filtración

Capacidad del colector de fibras	8 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	110 d

Conexión lado de impulsión	110 d
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	110 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	90 mm

Condiciones de uso y agua

Concentración total de sal	0,5 %

Dimensions & logistics

Longitud del producto	872 mm
Anchura del producto	250 mm
Altura del producto	452 mm
Número de arancel aduanero	84137051