BADU 93

BADU 93/50 H

Artikelnummer 2193500037

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-93-50-h-2193500037



Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Materialkurztext

BADU 93/50 H, 3~, 3,00 kW, GBZ-Ausf.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Förderhöhe	90,407 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Phasen Motor	3~
Baugröße Motor	100
Schutzart	IP 55

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	3,45 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	3 kW
Leistungsaufnahme max.	3,45 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V

Filtration

Inhalt Fasernfänger	8 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	110 d

Anschluss Druckseite	110 d
Empf. Saugleitung Durchmesser	110 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	90 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Gesamtsalzkonzentration	0,5 %

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	872 mm
Breite Produkt	250 mm
Höhe Produkt	452 mm
Zolltarifnummer	84137051