BADU 93

BADU 93/55 H

Article number 2193550037

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-93-55-h-2193550037



Domaines d'utilisation

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Texte court matériau

BADU 93/55 H, 3~, 4,00 kW, GBZ-Ausf.

Technical data

Puissance hydraulique

Förderhöhe	90,407 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	3~
Taille du moteur	100
Indice de protection	IP 55

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	4,55 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	4 kW
Puissance absorbée max.	4,55 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 690/400 V

Filtration

Capacité du piège à fibres	8 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	110 d

Raccord côté refoulement	110 d
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	110 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	110 mm

Conditions d'utilisation et eau

Concentration totale en sel	0,5 %

Dimensions & logistics

Longueur du produit	872 mm
Largeur du produit	250 mm
Hauteur du produit	452 mm
Numéro de tarif douanier	84137051