AQUACELL AE-M

AE-M 4-70

Article number 5610407601

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/ae-m-4-70-5610407601



Descripción

Los sistemas de aumento de presión de una sola bomba totalmente automáticos son compactos, silenciosos y se entregan completamente cableados y con tuberías. Todas las unidades cuentan con control de bomba totalmente automático sin control de frecuencia.

Ámbitos de uso

Suministro de agua potable Suministro de agua para uso doméstico Sistemas de aire acondicionado Riego y riego

Versión

Los sistemas se encienden y apagan automáticamente mediante un transmisor de presión ubicado en el lado de descarga. Un acumulador de presión de diafragma de 8 litros está montado en la línea de descarga como tanque de control. Incorpora protección electrónica contra marcha en seco. La velocidad se controla mediante un convertidor de frecuencia montado en el motor, que incluye una pantalla LED y un teclado. La monitorización por Bluetooth está disponible mediante una aplicación para smartphone. Listo para conectar con un cable de 1,5 metros y enchufe; el AE-T se entrega con un cable sin enchufe. Caudal: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba.

Texto breve del material

Aquacell AE-M 4-70, We.,f. Zulaufbetrieb

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	4 m³/h
Förderhöhe	50,986 – 62,203 mWS
Caudal de la bomba de reserva	0 m³/h
Presión de servicio máx.	10 bar
Número de bombas	1 St

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	1,1 kW
Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	1.5 m

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	1¼ Rp
Conexión lado de impulsión	1¼ R

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	41 kg
Peso bruto	56 kg
Número de arancel aduanero	84798997