BADU 46

BADU 46/22

Article number	2046220038
GTIN/EAN	4260673452353
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-46-22-2046220038



Texte court matériau

BADU 46/22,1~, 0,80kW, m.Kabel/o.Stecker

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	22 m³/h
Förderhöhe	13,5 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,2 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,8 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm

Raccord côté refoulement	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	407 mm
Poids net	9,2 kg
Numéro de tarif douanier	84137051