BADU GAMMA

BADU Gamma 11

Article number	2105110037
GTIN/EAN	4260673451394
Product page	https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-gamma-11-2105110037



Descripción

El nuevo bestseller después de nuestro BADU Prime Equipado con rosca interna y externa Eficiente, moderno, bien pensado

Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 3 m por encima o por debajo del nivel del agua.

Versión

Bomba monobloc con colector de fibras integrado. Sello mecánico de fuelle montado sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del colector de fibras: aprox. 3 l Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 3,2 x 2,6 mm

Texto breve del material

BADU Gamma 11, 3~, 0,45 kW, blau

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	11 m^3/h
Förderhöhe	13,6 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.840 min^{-1}
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,59 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,45 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	D

General / Características del producto

Certificación	TÜV

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	63 mm / 2 Rp
Conexión lado de impulsión	63 mm / 2 Rp
Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	63 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	63 mm

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentración total de sal	5 g/l

Dimensions & logistics

Longitud del producto	525 mm
Peso neto	10 kg
Número de arancel aduanero	84137051