
BADU GAMMA

# BADU Gamma 32

| | |
|---|---|
| Article number | 2105320037 |
| GTIN/EAN | 4260673451448 |
| Product page | https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-gamma-32-2105320037 |



## Description

Le nouveau best-seller après notre BADU Prime Equipé de filetage intérieur et extérieur Efficace, moderne, bien pensé

## Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber filter. Bellows mechanical seal mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber filter capacity approximately 3 L Suction filter mesh size approximately 3.2 x 2.6 mm

## Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. Garniture mécanique à soufflet montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 3 l Mailles de la crépine d'aspiration : environ 3,2 x 2,6 mm

## Texte court matériau

BADU Gamma 32, 3~, 1,50 kW, blau

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 32 m³/h |
| Förderhöhe | 18,4 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 840 $min^{-1}$ |
| Phases du moteur | 3~ |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 1,76 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 1,5 kW |
| Spannung max. | 3~ Y/Δ 400/230 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | D |

### Général / Caractéristiques du produit

| | |
|---|---|
| Certification | TÜV |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Capacité du piège à fibres | 3 l |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | 75 mm / 2 Rp |
| Raccord côté refoulement | 75 mm / 2 Rp |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 75 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 75 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Concentration totale en sel | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longueur du produit | 610 mm |
| Poids net | 20 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |