BADU DELTA-MK

# BADU Delta-MK 12

| | |
|---|---|
| Article number | 2103120338 |
| GTIN/EAN | 4260673450922 |
| Product page | https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-delta-mk-12-2103120338 |



## Descripción

Bomba sin sello para piscinas de agua salada Ampliación de la silenciosa serie BADU Delta

## Ámbitos de uso

Circulación de agua de piscina en sistemas de filtrado, se puede instalar máximo 1,5 m por encima o 3 m por debajo del nivel del agua.

## Versión

Bomba de bloque con recogedor de fibras integrado. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. Capacidad del recogedor de fibras: aprox. 4 l. Tamaño de la malla de la rejilla de aspiración: aprox. 2,2 x 2,2 mm.

## Texto breve del material

BADU Delta-MK 12, 1~, 0,45 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 12 $m^3/h$ |
| Förderhöhe | 11,5 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.840 $min^{-1}$ |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0,65 kW |

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,45 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

**General / Características del producto**

| | |
|---|---|
| Certificación | TÜV, Garantie 5 Jahre, Patent |

**Filtración**

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 4 l |

**Conexiones y tuberías**

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 63 mm |
| Conexión lado de impulsión | 63 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 63 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 63 mm |

**Condiciones de uso y agua**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 697 mm |
| Peso neto | 0 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |