BADU DELTA-MK

# BADU Delta-MK 16

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2103160338 |
| GTIN/EAN | 4260673450939 |
| Produktseite | https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-delta-mk-16-2103160338 |



## Beschreibung

Dichtungslose Pumpe für den Salzwasserpool Erweiterung der leisen BADU Delta Serie

## Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils max 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung.
Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite ca. 2,2 x 2,2 mm

## Materialkurztext

BADU Delta-MK 16, 1~, 0,65 kW

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 16 m³/h |
| Förderhöhe | 12,8 mWS |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.840 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0,97 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,65 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Allgemein / Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | TÜV, Garantie 5 Jahre, Patent |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 4 l |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 63 mm |
| Anschluss Druckseite | 63 mm |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 63 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 63 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 719 mm |
| Nettogewicht | 0 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |