BADU DELTA-MK

BADU Delta-MK 20

Article number	2103200338
GTIN/EAN	4260673450946
Product page	https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-delta-mk-20-2103200338



Description

Pompe sans joint pour piscines d'eau salée Extension de la série silencieuse BADU Delta

Domaines d'utilisation

Monobloc pump with integrated fiber collector. The motor or pump shaft do not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. Fiber collector capacity: approximately 4 L Intake filter mesh size: approximately 2.2 x 2.2 mm

Version

Pompe monobloc avec récupérateur de fibres intégré. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. Capacité du récupérateur de fibres : environ 4 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ 2,2 x 2,2 mm

Texte court matériau

BADU Delta-MK 20, 1~, 0,75 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	20 m³/h
Förderhöhe	14,6 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 840 min^{-1}
Phases du moteur	1~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,1 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,75 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Fréquence	50 Hz

Général / Caractéristiques du produit

Certification	TÜV, Garantie 5 Jahre, Patent

Filtration

Capacité du piège à fibres	4 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	63 mm
Raccord côté refoulement	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	719 mm
Poids net	0 kg
Numéro de tarif douanier	84137051