BLULINE

# VG 415 BL

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/vg-415-bl-p50716



## Description

Pompe à vide à anneau liquide de la série VG avec convertisseur de fréquence pour une génération de vide hautement efficace et adaptée aux besoins, y compris capteurs et unité de commande, sans technique de vanne pour un transport sans espace mort.

## Domaines d'utilisation

Transformation des matières plastiques : Nos pompes prennent en charge l'étalonnage humide et sec des profilés en plastique ainsi que le compoundage par extrudeuse.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Pression d'aspiration | 750 mbar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Indice de protection | IP 55 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 4,3 kW |
| Tension d'entrée | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | G 2" |
| Raccord côté refoulement | G 2" |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84141089 |