TOP 71

TOP 71 W

Artikelnummer 6420100428
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/top-71-w-6420100428



Beschreibung

Optimale Entwässerung durch Tauchmotorpumpen mit korrosionsbeständigen Materialien von Speck mit sehr flexiblem Einsatz und nicht nur für Wasser einsetzbar.

Einsatzgebiete

> Kellerentwässerung
> Entleerung von Pumpenschächten
> Schmutzwasserentsorgung
> Regenwasserförderung
> Grundwasserförderung

Ausführung

Voll überflutbare Tauchpumpe aus Edelstahl. Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz (bei Wechselstrom). Anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker (bei Wechselstrom), mit freiem Kabelende (bei Drehstrom).

W = Wechselstrom 1~ 230 V, ohne Schwimmkippschalter
WS = Wechselstrom 1~ 230 V, mit Schwimmkippschalter
D = Drehstrom 3~ 400 V, ohne Schwimmkippschalter
Flachsaugvorrichtung = Restwasserstand bis 3 mm

Fördermedium
Reines, getrübtes oder leicht verschmutztes Wasser ohne langfaserige Bestandteile.

Materialkurztext

TOP 71 W SSV, 0,25 kW

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	10 m³/h
Förderhöhe	9 mWS

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 68
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,51 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,25 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	10 m

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE2

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Druckseite	1 1/4 Rp

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	273 mm
Breite Produkt	167 mm
Höhe Produkt	272 mm
Nettogewicht	4,4 kg
Bruttogewicht	5,6 kg
Zolltarifnummer	84137021