TOP 71

TOP 71 W

Article number 6420100428

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/top-71-w-6420100428



Descripción

Drenaje óptimo mediante bombas sumergibles fabricadas con materiales resistentes a la corrosión de Speck, que ofrecen una gran flexibilidad de aplicación y uso para mucho más que solo agua.

Ámbitos de uso

Drenaje de sótanos Drenaje de pozos de bombeo Eliminación de aguas residuales Bombeo de aguas pluviales Bombeo de aguas subterráneas

Versión

Bomba sumergible totalmente sumergible de acero inoxidable. Motor con protección térmica integrada (para CA). Lista para conectar con cable de 10 m y enchufe Schuko (para CA), con extremo libre (para trifásica). W = CA 1~ 230 V, sin interruptor de flotador WS = CA 1~ 230 V, con interruptor de flotador D = Trifásica 3~ 400 V, sin interruptor de flotador Dispositivo de aspiración plano = Nivel de agua residual hasta 3 mm Medio de bombeo: Agua limpia, turbia o ligeramente contaminada, sin fibras largas.

Texto breve del material

TOP 71 W SSV, 0,25 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	10 m³/h
Förderhöhe	9 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 68
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0,51 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,25 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	10 m

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE2

Conexiones y tuberías

Conexión lado de impulsión	1 1/4 Rp

Dimensions & logistics

Longitud del producto	273 mm
Anchura del producto	167 mm
Altura del producto	272 mm
Peso neto	4,4 kg
Peso bruto	5,6 kg
Número de arancel aduanero	84137021