MTX 5

MTX 5-20

Article number 6440502067A

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/mtx-5-20-6440502067a



Description

Pompes multicellulaires horizontales monobloc avec arbre moteur allongé, conçues pour un fonctionnement continu. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

Texte court matériau

MTX 5-20, Dr., 0,45 kW

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	7,8 m³/h
Förderhöhe	23 mWS

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 850 min^{-1}
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55

Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,45 kW
Spannung max.	3~ 230/400 V ± 10 %
Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051