MTX 5

# MTX 5-40

Article number 6440504067A

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/mtx-5-40-6440504067a



## Description

Pompes multicellulaires horizontales monobloc avec arbre moteur allongé, conçues pour un fonctionnement continu. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

## Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

## Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

## Texte court matériau

MTX 5-40, Dr., 0,90 kW

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 7,8 m³/h |
| Förderhöhe | 46 mWS |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2 850 $min^{-1}$ |
| Phases du moteur | 3~ |
| Indice de protection | IP 55 |

| | |
|---|---|
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 0,9 kW |
| Spannung max. | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| Fréquence | 50 Hz |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |