MTX 5

# MTX 5-80

Article number 6440508067A

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/mtx-5-80-6440508067a



## Descripción

Bombas multietapa horizontales de diseño monobloc con eje de motor extendido, diseñadas para funcionamiento continuo. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

## Ámbitos de uso

Tratamiento de agua Suministro de agua Sistemas de refrigeración Construcción de aparatos

## Versión

Bomba monobloc con motor refrigerado por superficie, eje del motor extendido para los impulsores y sellado del eje mediante sello mecánico, diseñada para funcionamiento continuo. Fluido: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales: Elastómeros especiales: Sellos mecánicos especiales: Temperaturas de fluido más altas:

## Texto breve del material

MTX 5-80, Dr., 2,20 kW

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 7,8 $m^3/h$ |
| Förderhöhe | 92 mWS |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Fases del motor | 3~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 0 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 2,2 kW |
| Spannung max. | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137051 |