MTX 3

MTX 3-40

Article number 6440304068A

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/mtx-3-40-6440304068a



Descripción

Bombas multietapa horizontales de diseño monobloc con eje de motor extendido, diseñadas para funcionamiento continuo. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

Ámbitos de uso

Tratamiento de agua Suministro de agua Sistemas de refrigeración Construcción de aparatos

Versión

Bomba monobloc con motor refrigerado por superficie, eje del motor extendido para los impulsores y sellado del eje mediante sello mecánico, diseñada para funcionamiento continuo. Fluido: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales: Elastómeros especiales: Sellos mecánicos especiales: Temperaturas de fluido más altas:

Texto breve del material

MTX 3-40, We., 0,65 kW

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	4,8 m^3/h
Förderhöhe	45 mWS

Motor y accionamiento

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Fases del motor	1~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Leistungsaufnahme P_1 max.	0 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	0,65 kW
Spannung max.	1~ 230 V ± 10 %
Frecuencia	50 Hz

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051