SPR-MIDA

SPR-MIDA-418

Article number 5699912090

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/spr-mida-418-5699912090



Descripción

El control de frecuencia para sistemas de aumento de presión de una sola bomba es apto para montaje en pared en todas sus versiones y, opcionalmente, también puede montarse directamente en el motor. Garantiza una adaptación óptima de la bomba a la aplicación. El convertidor de frecuencia inteligente incluye una aplicación para smartphones para su funcionamiento por Bluetooth.

Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

Versión

El controlador de velocidad SPR-MIDA adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control de presión constante Control de temperatura Control de nivel Externo Señal de velocidad/1-2 valores fijos. El controlador de velocidad SPR-MIDA se puede adaptar directamente al motor. Todas las versiones son aptas para montaje en pared (se requiere kit de montaje). El controlador de velocidad está equipado con pantalla OLED, conexión para termistor PTC y teclado. La monitorización y programación por Bluetooth es posible mediante aplicación y smartphone. El sistema viene configurado de fábrica. La serie MIDA 2xx requiere una tensión de entrada de 1~230 V. La serie MIDA 4xx requiere una tensión de entrada de 3~380-400 V.

Texto breve del material

SPR-MIDA-418, 7,5 kW

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 66

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	7,5 kW
Spannung max.	3~ 400 V

Frecuencia	60 Hz

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	-10 – 40 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	7,9 kg
Número de arancel aduanero	85044085