SPR-MIDA

SPR-MIDA-430

Artikelnummer 5699912110
Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/spr-mida-430-5699912110



Beschreibung

Die Frequenzregelung für Einpumpdruckerhöhungs-Anlagen ist in allen Ausführungen für die Wandmontage geeignet und optional auch für die Adaptierung direkt am Motor. Sie sorgt für eine optimale Anpassung der Pumpe an die Anwendung. Smartfrequenzumrichter inklusive App für das Smartphone zur Bluetooth Bedienung.

Einsatzgebiete

> Wasserversorgung
> Kühlkreislauf
> Beregnung
> Industrielle Anwendungen

Ausführung

Mit der Drehzahlregelung SPR-MIDA wird die Pumpe optimal an das System angepasst. Die Pumpenregelung ist für folgende Regelungsarten lieferbar:
> Konstant-Druckregelung
> Temperaturregelung
> Niveauregelung
> externes

Die Drehzahlsignal/1-2-Fix-Werte Die Drehzahlregelung SPR-MIDA kann optional direkt am Motor adaptiert werden. Alle Ausführungen sind für die Wandmontage geeignet (Wandmontageset erforderlich). Die Drehzahlregelung ist mit OLED-Display, Kaltleiter□anschluss und Tastatur ausgerüstet. Bluetooth-Monitoring und Programmierung sind per App und Smartphone möglich. Das System ist werksseitig parametriert. Die Baureihe MIDA 2xx benötigt eine Eingangspannung von 1~ 230 V. Die Baureihe MIDA 4xx benötigt eine Eingangspannung von 3~ 380-400 V.

Materialkurztext

SPR-MIDA-430, 15 kW

Technische Daten

Motor & Antrieb

Phasen Motor	3~

Schutzart	IP 66

Elektrik

Leistungsabgabe P_2 max.	15 kW
Spannung max.	3~ 400 V
Frequenz	60 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Medientemperatur max.	-10 – 40 ° C

Abmessungen & Logistik

Nettogewicht	14,8 kg
Zolltarifnummer	85044085