SPR-VLT

SPR-VLT-437

Article number 5606143710

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/spr-vlt-437-5606143710



Descripción

El control de frecuencia para sistemas de aumento de presión de una sola bomba se puede montar directamente en la pared y garantiza un ajuste óptimo de la bomba a la aplicación.

Ámbitos de uso

Suministro de agua Circuito de refrigeración Riego Aplicaciones industriales

Versión

El controlador de velocidad SPR-VLT adapta la bomba al sistema de forma óptima. Está disponible para los siguientes tipos de control: Control por punto de consigna Punto de consigna externo Punto de consigna fijo El controlador de velocidad SPR-VLT se puede montar directamente en la pared. Está equipado con una pantalla de texto simple, conexión para termistor PTC, botones selectores de modo de funcionamiento y un interruptor de reparación. El sistema viene configurado de fábrica.

Texto breve del material

SPR-VLT-437, 18,5 kW

Technical data

Motor y accionamiento

Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	18,5 kW
Spannung max.	3~ 400 V
Frecuencia	60 Hz

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	0 ° C
Medientemperatur max.	0 ° C

Dimensions & logistics

Peso neto	22,1 kg
Número de arancel aduanero	85371098