BADU 21-50

BADU 21-50/44 G

Artikelnummer	2350440138
GTIN/EAN	4260673452667
Produktseite	https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-21-50-44-g-2350440138



Beschreibung

Universelle mittelgroße Attraktionspumpe. Zuverlässig und flexibel. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen, Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen.

Einsatzgebiete

Große Whirlpools, Hotelbäder, Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen, Massage□stationen, Klimanlagen, Reinigungsgeräte u. v. m., bis zu 54 m³/h Förderstrom.

Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen stufenlos drehbar.

Materialkurztext

BADU 21-50/44 G, 1~, 2,20 kW, G 2 3/4

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	29 m³/h
Förderhöhe	20 mWS
Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Phasen Motor	1~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	2,9 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	2,2 kW
Spannung max.	1~ 230 V
Frequenz	50 Hz

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l
Ausführung Saugsieb	-1

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 3/4 G
Anschluss Druckseite	2 3/4 G
Empf. Saugleitung Durchmesser	75 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	90 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	373 mm
Nettogewicht	17,2 kg
Zolltarifnummer	84137051