BADU 21-50

# BADU 21-50/44 G

| | |
|---|---|
| Article number | 2350440138 |
| GTIN/EAN | 4260673452667 |
| Product page | https://www.speck-pumps.com/es/p/badu-21-50-44-g-2350440138 |



## Descripción

Bomba de atracción universal de tamaño mediano. Fiable y flexible. Para jacuzzis, sistemas de contracorriente, dispositivos de limpieza de piscinas y estaciones de masaje.

## Ámbitos de uso

Grandes jacuzzis, spas de hoteles, sistemas de filtrado de piscinas e industriales, sistemas de contracorriente, estaciones de masaje, sistemas de aire acondicionado, equipos de limpieza y mucho más, hasta un caudal de 54 m³/h.

## Versión

Bomba monobloc con sello mecánico de fuelle, montada sobre un cubo impulsor de plástico. El motor y el eje de la bomba no entran en contacto con el agua circulante. Aislada eléctricamente. La boquilla de descarga gira continuamente.

## Texto breve del material

BADU 21-50/44 G, 1~, 2,20 kW, G 2 3/4

## Technical data

### Potencia hidráulica

| | |
|---|---|
| Caudal | 29 m³/h |
| Förderhöhe | 20 mWS |
| Presión de servicio máx. | 0 bar |

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Fases del motor | 1~ |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 2,9 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 2,2 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |

### Filtración

| | |
|---|---|
| Capacidad del colector de fibras | 0 l |
| Versión del cesto de prefiltro | -1 |

### Conexiones y tuberías

| | |
|---|---|
| Conexión entrada / lado de aspiración | 2 3/4 G |
| Conexión lado de impulsión | 2 3/4 G |
| Diámetro recomendado de la tubería de aspiración | 75 mm |
| Diámetro recomendado de la tubería de impulsión | 90 mm |

### Condiciones de uso y agua

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Concentración total de sal | 5 g/l |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Longitud del producto | 373 mm |
| Peso neto | 17,2 kg |
| Número de arancel aduanero | 84137051 |