BADU 21-60

BADU 21-60/43 G-AK

Article number 2360430147
Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/badu-21-60-43-g-ak-2360430147



Description

Pompe d'attraction universelle de taille moyenne. Fiable et flexible. Pour jacuzzis, nage à contre-courant, appareils de nettoyage de piscine et stations de massage.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with bellows mechanical seal, mounted on a plastic impeller hub. The motor or pump shaft does not come into contact with the circulating water. Electrically insulated. The delivery nozzle rotates continuously.

Version

Pompe monobloc avec garniture mécanique à soufflet, montée sur un moyeu de turbine en plastique. L'arbre du moteur ou de la pompe n'entre pas en contact avec l'eau en circulation. Isolation électrique. La buse de refoulement est rotative en continu.

Texte court matériau

BADU 21-60/43 G-AK, 3~, 1,60 KW,G 2 3/4

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	29 m³/h
Förderhöhe	0 – 14 mWS
Pression de service max.	0 bar

Moteur et entraînement

Drehzahl	2 850 min^{-1}
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Leistungsaufnahme P_1 max.	1,9 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	1,6 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Fréquence	50 Hz

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l
Version du panier de préfiltre	-1

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 3/4 G
Raccord côté refoulement	2 3/4 G
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	90 mm

Conditions d'utilisation et eau

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Concentration totale en sel	5 g/l

Dimensions & logistics

Longueur du produit	382 mm
Largeur du produit	0 mm
Hauteur du produit	0 mm
Numéro de tarif douanier	84137051