BADU 21-60

BADU 21-60/46 G-AK

Artikelnummer 2360460247

Produktseite https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-21-60-46-g-ak-2360460247



Beschreibung

Universelle mittelgroße Attraktionspumpe. Zuverlässig und flexibel. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen, Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen.

Einsatzgebiete

Große Whirlpools, Hotelbäder, Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen, Massage□stationen, Klimanlagen, Reinigungsgeräte u. v. m., bis zu 54 m³/h Förderstrom.

Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen stufenlos drehbar.

Materialkurztext

BADU 21-60/46 G-AK, 3~, 3,00 KW, G 2 3/4

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	36 m³/h
Förderhöhe	0 – 20,5 mWS
Betriebsdruck max.	0 bar

Motor & Antrieb

Drehzahl	2.850 min^{-1}
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 max.	3,45 kW
Leistungsabgabe P_2 max.	3 kW
Spannung max.	3~ Y/Δ 400/230 V
Frequenz	50 Hz

Filtration

Inhalt Fasernfänger	0 l
Ausführung Saugsieb	-1

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 3/4 G
Anschluss Druckseite	2 3/4 G
Empf. Saugleitung Durchmesser	75 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	90 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur max.	40 ° C
Gesamtsalzkonzentration	5 g/l

Abmessungen & Logistik

Länge Produkt	407 mm
Breite Produkt	0 mm
Höhe Produkt	0 mm
Zolltarifnummer	84137051