BADU 21-60

# BADU 21-60/44 G

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2360440138 |
| GTIN/EAN | 4260673452681 |
| Produktseite | https://www.speck-pumps.com/de/p/badu-21-60-44-g-2360440138 |



## Beschreibung

Universelle mittelgroße Attraktionspumpe. Zuverlässig und flexibel. Für Whirlpools, Gegenstromanlagen, Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen.

## Einsatzgebiete

Große Whirlpools, Hotelbäder, Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen, Massage□stationen, Klimanlagen, Reinigungsgeräte u. v. m., bis zu 54 m³/h Förderstrom.

## Ausführung

Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. Druckstutzen stufenlos drehbar.

## Materialkurztext

BADU 21-60/44 G, 1~, 2,20 kW, G 2 3/4

## Technische Daten

### Hydraulische Leistung

| | |
|---|---|
| Fördermenge | 31 m³/h |
| Förderhöhe | 16 mWS |
| Betriebsdruck max. | 0 bar |

### Motor & Antrieb

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 2.850 $min^{-1}$ |
| Phasen Motor | 1~ |
| Schutzart | IP 55 |
| Isolationsklasse | F |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme $P_1$ max. | 2,9 kW |
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 2,2 kW |
| Spannung max. | 1~ 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |

### Filtration

| | |
|---|---|
| Inhalt Fasernfänger | 0 l |
| Ausführung Saugsieb | -1 |

### Anschlüsse & Rohrleitungen

| | |
|---|---|
| Anschluss Zulauf / Saugseite | 2 3/4 G |
| Anschluss Druckseite | 2 3/4 G |
| Empf. Saugleitung Durchmesser | 75 mm |
| Empf. Druckleitung Durchmesser | 90 mm |

### Einsatzbedingungen & Wasser

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |
| Gesamtsalzkonzentration | 5 g/l |

## Abmessungen & Logistik

| | |
|---|---|
| Länge Produkt | 373 mm |
| Nettogewicht | 17,2 kg |
| Zolltarifnummer | 84137051 |