TOEMA / TOEMN

TOEMA032160 - TOEMN032160

Product page https://www.speck-pumps.com/es/p/toema032160-toemn032160-p50946



Descripción

Bomba de transferencia de calor con acoplamiento magnético, apta para aplicaciones de aceite hasta 350 °C. Su diseño hermético elimina el riesgo de fugas y el acoplamiento magnético, que no requiere mantenimiento, reduce los costes operativos a largo plazo.

Ámbitos de uso

>Sistemas de calefacción: Nuestras bombas garantizan un calentamiento eficiente y fiable. >Sistemas de control de temperatura industrial: Garantizan un control preciso de la temperatura en los procesos industriales.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	60 m³/h
Förderhöhe	45 mWS
Presión de servicio máx.	16 bar

Motor y accionamiento

Drehzahl	1,45 – 2,9 min^{-1}
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Leistungsabgabe P_2 max.	11 kW
Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN 50

Conexión lado de impulsión	DN 32

Condiciones de uso y agua

Umgebungstemperatur max.	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137059