
TOEMA / TOEMN

# TOEMA050160 - TOEMN050160

Product page https://www.speck-pumps.com/fr/p/toema050160-toemn050160-p50952



## Description

Pompe de transfert de chaleur à accouplement magnétique, adaptée aux applications huileuses jusqu'à 350 °C. Sa conception hermétique élimine les risques de fuites et son accouplement magnétique sans entretien réduit les coûts d'exploitation à long terme.

## Domaines d'utilisation

Systèmes de chauffage : Nos pompes assurent un chauffage efficace et fiable. Systèmes de régulation de température industriels : Ils assurent un contrôle précis de la température dans les processus industriels.

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 100 m³/h |
| Förderhöhe | 45 mWS |
| Pression de service max. | 16 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Drehzahl | 1,45 – 2,9 $min^{-1}$ |
| Indice de protection | IP 55 |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe $P_2$ max. | 18 kW |
| Tension d'entrée | 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |

### Efficacité énergétique

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique | IE3 |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | DN 65 |

| | |
|---|---|
| Raccord côté refoulement | DN 50 |

**Conditions d'utilisation et eau**

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur max. | 40 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137059 |